

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

SKAIDROJUMS



neslīdoša zole



triecienu absorbēšana



antistatiska noturība



karstumizturība līdz 300 °C



noturība pret ūdens iesūkšanos



eļļas un benzīna izturība



pirkstu aizsargkape



necaurdurama starpzole



bez metāla



aukstuma izolācija

AIZSARGAPAVI ATBILSTOŠI EN ISO 20345

EN ISO 20345 SB	pamata prasības (piemēram, drošības purngals, ergonomiskas īpašības, pretslīdes īpatnības, u.c.)
EN ISO 20345 S1	SB + slēgta papēža daļa, antistatisks, triecienu absorbēšana papēža daļā
EN ISO 20345 S2	S1 + ūdens absorbcija un iesūkšanās
EN ISO 20345 S3	S2 + pretestība pret caurduršanu + profilēta zole

DARBA APAVI ATBILSTOŠI EN ISO 20347

EN ISO 20347 OB	pamata prasības (piemēram, drošības purngals, ergonomiskas īpašības, pretslīdes īpatnības, u.c.)
EN ISO 20347 O1	OB + slēgta papēža daļa, antistatisks, triecienu absorbēšana papēža daļā
EN ISO 20347 O2	O1+ ūdens absorbcija un iesūkšanās
EN ISO 20347 O3	O2 + pretestība pret caurduršanu

PAPILDU PRASĪBAS SPECIĀLAJEM APAVIEM

APZĪMĒJUMS APRAKSTS

SRA	testēts uz keramiskajām flīzēm, kas samitrinātas ar atsšķaidītu ziepju šķīdumu
SRB	testēts uz metāla flīzēm, kas samitrinātas ar glicerīnu
SRC	testēts uz SRA un SRB faktoriem
P	tērauda vai Kevlar starpzole pret caurduršanu – 1100 N
C	strāvu vadoši apavi, aizsarga pret elektrības uzkrāšanos, nenovērš elektrošoku
A	antistatiski apavi, diapazons 100 kΩ - 1 000 MΩ
I	apavi izolēti no elektrības
HI	karstumizturība
CI	aukstuma izolācija
E	triecienu absorbēšana papēža daļā līdz 20 J
WR	ūdens izturīgs
WRU	virspuse izturīga pret perforāciju un ūdens uzsūkšanos
AN	potītes aizsardzība
HRO	zoles karstumizolācija uz īsu kontakta periodu līdz 300°C
FO	eļļas un benzīna izturīga zole